



# Brøndbeskyttelse til drikkevandsboring

## Bevar din brønd eller boring

En effektiv brøndbeskyttelse standser nedsivning fra arealet omkring brønden, og gør det muligt at hindre colibakterier og kim i vandet.

Hvordan ? Et areal på 25-30 m<sup>2</sup> rundt om brønden graves fri i ca 30 cm dybde, og underlaget nivelleres med et fald ud fra brønden. En membran (PE, 0,5 mm tyk) lægges ud omkring brønden, og sluttes tæt omkring brøndringen. Membranen beskyttes både fra neden og fra oven af en tyk geotekstil, så skarpe småsten ikke gnaver hul i den. Herefter lægges belægningen igen ovenpå og området reetableres.

Anbefalet af Dansk Brøndejerforening



*Brøndbeskyttelse under etablering*

## Materialepris inkl. moms:

- Membran og fiberdug til 5 x 5 m. (brønd-diameter < 1 m) : 3.245 kr. inkl moms
- Membran og fiberdug til 6 x 6 m. (brønd-diameter > 1 m) : 4.612 kr. inkl moms
- "Wrap" til selve brønd-ringen (hvis brøndringen er utæt) : 1.250 kr. inkl moms

*Alle priser er ab lager Vrads, marts 2024*